

Muster-Leistungsverzeichnis

Gitterzaun

Währung: € (EUR)

Seite 1

Pos.	Menge	Text	Nettopreis je Einheit	Gesamtbetrag netto
		<p>lfdm. Gitterzaun S _____ mm hoch, liefern und fachgerecht montieren, wie nachstehend beschrieben:</p> <p>Gesamthöhe Zaun über Gelände: _____ mm</p> <p>Gitterhöhe: _____ mm</p> <p>Pfostenlänge: _____ mm</p> <p>GITTERMATTEN: Bestehend aus waagrecht verlaufenden Ø 8 mm doppelt gegenüberliegenden, punktgeschweißten Stahldrähten und senkrechten, im Kreuzverbund verschweißten, Ø 6 mm Stahldrähten, Standard-Maschenweite: ca. 50/200 mm.</p> <p>Oberer Abschluss:</p> <p><input type="checkbox"/> ca. 22 mm überstehende Rundstäbe</p> <p><input type="checkbox"/> ca. 22 mm überstehende, bleistiftartig angespitzte Rundstäbe (ab 1.800 mm Höhe)</p> <p><input type="checkbox"/> oben glatter Abschluss durch querlaufenden Draht (800 bis 1.400 mm Höhe)</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ca. _____ mm, um _____ Grad abgewinkelt</p> <p>Maschenweite:</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ca. 50/200 mm <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _____ mm</p> <p>PFOSTEN: Alle Pfosten besitzen eine PVC-Abdeckkappe.</p> <p><input type="checkbox"/> K-Pfosten Verzinktes Rechteckrohr 60/40 mm Geräuschdämpfung: vormontierte Kunststoffhalterungen Befestigung: Klemmelemente (5-11 Stück) Verschraubung: Linsenkopfschrauben DIN ISO 7380 (3-5 Stück)</p> <p><input type="checkbox"/> F-Pfosten Verzinktes Rechteckrohr 60/40 mm Geräuschdämpfung: vormontierte Kunststoffhalterungen Befestigung: Abdeckleiste aus Flachstahl 40/5 mm Verschraubung: Linsenkopfschrauben DIN ISO 7380 (alle 200 mm)</p> <p><input type="checkbox"/> U-Pfosten Verzinktes Rechteckrohr 60/40 mm Geräuschdämpfung: PVC-Abstandshalter Befestigung: Edelstahlbügel, Gegenplatte + 2 Muttern, Kunststoffabdeckung</p>		

Muster-Leistungsverzeichnis

Gitterzaun

Währung: € (EUR)

Seite 2

Pos.	Menge	Text	Nettopreis je Einheit	Gesamtbetrag netto
		<p><input type="checkbox"/> Ausleger-Pfosten: _____ mm, _____ Grad</p> <p><input type="checkbox"/> wie ausgewählter Basis-Pfosten</p> <p><input type="checkbox"/> Profil 60/40 (für Stacheldraht)</p> <p><input type="checkbox"/> Profil 40/40 (für Stacheldraht)</p> <p>Gewünschter Stacheldraht: _____</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> Y-Ausleger-Pfosten: _____ mm, _____ Grad</p> <p><input type="checkbox"/> wie ausgewählter Basis-Pfosten</p> <p><input type="checkbox"/> Profil 60/40 (für Stacheldraht)</p> <p><input type="checkbox"/> Profil 40/40 (für Stacheldraht)</p> <p>Gewünschter Stacheldraht: _____</p> <p>_____</p> <p>Korrosionsschutz:</p> <p>Alle Metallteile sind nach dem Schweißen hochwertig verzinkt</p> <p><input type="checkbox"/> Maximaler Korrosionsschutz der Metallteile durch die Kombination von Verzinkung und hochwertiger Pulverbeschichtung. Die Pulverbeschichtung ist absolut lichtecht, festhaftend und abriebfest.</p> <p>Farbe:</p> <p><input type="checkbox"/> RAL 6005 moosgrün</p> <p><input type="checkbox"/> RAL 7016 anthrazitgrau</p> <p><input type="checkbox"/> RAL 7030 steingrau</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p> <p>Liefernachweis:</p> <p style="text-align: right;">Völkers Bau GmbH Bruchweg 27 · D-47546 Kalkar Fon +49 (0) 2824 – 22 23 25 Fax +49 (0) 2824 – 22 23 24 eMail: info@voelkers-zaun.de Internet: www.voelkers-zaun.de</p>		

Muster-Leistungsverzeichnis

Gitterzaun

Währung: € (EUR)

Seite 3

Pos.	Menge	Text	Nettopreis je Einheit	Gesamtbetrag netto
		<p>Ausführung:</p> <p>Die Pfosten sind in Abständen (Achismaß!)</p> <p><input type="checkbox"/> 2.520 mm (K-, F-Pfosten)</p> <p><input type="checkbox"/> 2.510 mm (U-Pfosten)</p> <p><input type="checkbox"/> in Betoneinzelfundamente</p> <p>Abmessung _____ x _____ x _____ cm, bei Bodenklasse _____</p> <p><input type="checkbox"/> mittels Fußplatte (Stecksystem)</p> <p><input type="checkbox"/> 150 x 100 mm</p> <p>mit <input type="checkbox"/> 4 x M10 Dübeln auf</p> <p><input type="checkbox"/> eine vorhandene Mauer</p> <p><input type="checkbox"/> einen vorhandenen Betonboden</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p> <p>lot- und fluchtgerecht zu versetzen.</p> <p>Die Stahlmatten sind mit den vorgegebenen Befestigungen an den Pfosten zu montieren.</p> <p><input type="checkbox"/> Zulage für unlösbare Sicherheitsschrauben (nur bei K-/F-Pfosten)</p> <p><input type="checkbox"/> Zulage für Abreißmuttern (nur bei U-Pfosten)</p> <p>Nach der Montage darf der Gitterzaun keine störenden Geräusche verursachen. Die Vorschriften des Gemeindeunfallversicherungsverbandes sind genau einzuhalten. Der Aushub ist einzuplanieren.</p> <p>Beschädigungen an der Verzinkung bzw. Beschichtung werden mit Kaltzink und Farbe nachbehandelt.</p> <p style="text-align: right;">Preis je lfdm. _____</p> <p>Stück zusätzliche Endpfosten Preis je Stück _____</p> <p>Stück Eckpfosten Preis je Stück _____</p> <p style="text-align: right;">Gesamtpreis ohne MwSt. _____</p>		
				=====